

Die automatische Maschine für die Lebensmittelbranche



- Bedienerfreundlich und intuitiv
- Wirtschaftlich durch höchste Verfügbarkeit
- Robuste und extrem wartungsarme Ausführung
- Variable Bandbreite
- **Edelstahl-Ausführung**

**AUSSTATTUNG:**

- 60 Umreifungen pro Minute, mit High-Speed-Ausstattung (optional)
- ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' Permanente Bandkontrolle
- Automatische Umreifungsauslösung durch Tischplattensensor (optional)
- Automatischer Bandeinzug
- Bandbreite 5 - 12 mm, wahlweise
- Bandendabstastung mit automatischem Restbandauswurf
- Bandspannungsautomatik (optional)
- Bandspule innen (wahlweise außen)
- Bedienerterminal mit Softspannungstaste
- DAT 'Direct-Access-Technology'
- Die exklusive Bandauswurf-Funktion vermeidet Bandverklebung
- Drehmomentgesteuerte Rückspannkraft, einstellbar
- Einzel-Exemplar-Umreifung
- Fußschalter auf der Bedienerseite
- Maschine fahrbar
- MFT 'Mono-Frame-Technology'
- Stromzuführung oben (wahlweise unten)
- Tischhöhe stufenlos verstellbar
- Tischplatte vorne um 270° aufklappbar, abnehmbar
- Verschleißfreie, energiesparende Direktantriebe
- Wartungs- und verschleißarmer Bandrahmen
- **Viele spezifische Optionen vorhanden, einfach konfigurierbar**

# SMB NEO-S



| Rahmengröße BxH       |   | 600 x 400    | 600 x 600  |
|-----------------------|---|--------------|------------|
| Artikelnummer         |   | x51867       | x52584     |
| Gesamtlänge           | D | 956          | ~ 956      |
| Gesamtlänge + Spule   | G | 1210         | ~ 1210     |
| Gesamthöhe            | F | ~1365 - 1485 | ~1565-1685 |
| Lichte Weite (Rahmen) | A | ~ 650        | ~ 650      |
| Rahmenbreite          | C | ~ 910        | ~ 910      |
| Lichte Höhe (Rahmen)  | B | ~ 448        | ~ 648      |
| Rahmenhöhe            | E | ~ 573        | ~ 773      |
| Tischhöhe fahrbar     |   | 795-910      | 795-910    |
| Gewicht in kg         |   | 180          | 185        |
| max. Paketbreite      |   | 600          | 600        |
| max. Pakethöhe        |   | 400          | 600        |

## TECHNISCHE DATEN:

### LEISTUNG:

Einfachumreifung, Pakete/Minute bis zu: 55  
Abhängig von Rahmengröße und Rückspannweg

### PACKGUT:

Breite in mm  
Min.: 55  
Max. Paketbreite abhängig von Rahmengröße  
Höhe in mm  
Min.: 5  
Max. Pakethöhe abhängig von Rahmengröße (siehe Zeichnung)  
Gewicht in kg  
Max.: 30

### BANDSPANNUNG:

Einstellbar in 10 Stufen  
Bandspannungsautomatik  
Rückspannkraft am Paket in N  
Max: 325

### UMREIFUNGSBAND:

Polypropylen DIN EN 13 394  
Breite in mm: 5 - 12  
Stärke in mm: 0,4 - 0,65

### VERSCHLUSSART:

Thermo - Schweißverschluss, Zugfestigkeit der Schweißnaht ca. 80% der Reißfestigkeit des Bandes

### BANDSPULE:

Kerndurchmesser in mm: 200 - 228  
Außendurchmesser in mm: 420  
Breite in mm: 160 - 190

### ELEKTRIK:

Weitbereichseingang 100-240V, 1 AC; 47-63Hz  
Maximale Absicherung 16A (B-Charakter)  
Schutzart: IP 22

### STROMAUFNAHME:

Leistungsaufnahme in kW ca.: 0,2

### EINSATZBEDINGUNGEN:

Temperaturbereich in °C [°F]: +5 [41] - +45 [113]



**Signode Packaging Systems GmbH**

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
www.smb.biz | sales@smb.biz



**SIGNODE**

