

Den automatiska maskinen för livsmedelsindustrin



- Lätt att använda och intuitivt
- Ekonomisk genom högsta tillgänglighet
- Robust och extremt låg underhållsversion
- Variabel bandbredd
- **rostfritt stål version**

UTRUSTNING:

- 60 omslag per minut, med höghastighetsutrustning (tillval)
- ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' Permanent bandkontroll
- Automatisk omkoppling via skrivarsensor (tillval)
- Automatisk tejpmatare
- Bandbredd 5 - 12 mm, valfritt
- Bandendabtastning med automatisk resterande remutkastning
- Bandspännare (tillval)
- Rulle inuti (valfritt utanför)
- Operatörsterminal med mjuk spänningsknapp
- DAT 'Direct Access Technology'
- Den exklusiva bältesutstötningsfunktionen undviker remstopning
- Momentstyrd returspänningskraft, justerbar
- Single-copy-band
- Fotkontakt på serverns sida
- Maskin mobil
- MFT "Mono-Frame-Technology"
- Strömförsörjningstopp (eventuellt under)
- Bordhöjd oändligt justerbar
- Bordsskiva hängslad vid 270 °, avtagbar
- Slitstarka, energibesparande direktdrivningar
- Underhåll och slitstarkt tejpram
- **Många specifika alternativ tillgängliga, lätt konfigurerbara**

SMB NEO-S



Ramstorlek BxH		600 x 400	600 x 600
artikelnummer		x51867	x52584
total längd	D	956	~ 956
Total längdspole	G	1210	~ 1210
total höjd	F	~1365 - 1485	~1565-1685
Tydlig bredd (ram)	A	~ 650	~ 650
rambredd	C	~ 910	~ 910
Tydlig höjd (ram)	B	~ 448	~ 648
ramhöjd	E	~ 573	~ 773
Bordhöjd mobil		795-910	795-910
Vikt i kg		180	185
max. förpackningsbredd		600	600
max. förpackningshöjd		400	600

TEKNISKA DATA:

PRESTANDA:

Singelband, förpackningar:
Beroende på ramstorlek och returväg

55

Buntar:

Bredd i mm
Minut:
Max. Paketbredd beroende på ramstorlek
Höjd i mm
Minut:
Max. Pakthöjd beroende på ramstorlek
(se ritning)
Vikt i kg
Max.:

55

5

30

BANDSPÄNNING :

Justerbar i 10 nivåer
Automatisk bandspänning
Spänningskraft på förpackningen i N
Max.:

325

BANDNING:

Polypropylen DIN EN 13 394
Bredd i mm:
Tjocklek i mm:

5 - 12
0,4 - 0,65

PLOMBERING:

Termosvetslåsning, draghållfasthet hos svetsen ca 80% av bandets rivhållfasthet

RULLE:

Kärndiameter i mm: 200 - 228
Ytterdiameter i mm: 420
Bredd i mm: 160 - 190

ELEKTRISK:

Bredt inmatningsområde 100-240V, 1 AC; 47-63Hz
Maximal häck 16A (B-karaktär)
skydd: IP 22

AKTUELL:

Strömförbrukning i kW ca.: 0,2

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING:

Temperaturområde i ° C [° F]: +5 [41] - +45 [113]



Signode Packaging Systems GmbH

Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz

