

Variabilní stroj s mimořádně nízkou výškou dopravních technologií
Nižší jednotka sváření




- Snadné použití a intuitivní ovládání
- Ekonomický díky vysoké použitelnosti
- Robustní verze s extrémně nízkou údržbou
- Výkonný
- Mnoho možných šíří páskek

VÝBAVA STROJE:

- ASLF "Anti-Strap-Loss-Function" Trvalá kontrola pásku
- Automatické start cyklu čidlem na ploše páskování (volitelné)
- Automatické nástřel pásky
- Šířka pásky 5mm nebo 12 mm
- Detekce konce pásky s automatickým vysunutím zbývající pásky
- Automatické utahování pásky (volitelné)
- Ovládací panel s tlačítkem jemného utahování
- Technologie přímého přístupu DAT
- Exkluzivní funkce vyhadzování pásky zabraňuje jejímu zaseknutí
- Momentově řízená utahovací síla, nastavitelná
- Single-copy-páskování
- GreenTech energetický koncept, minimální spotřeba
- Intuitivní ovládání
- Pohyblivost stroje
- MFT "Mono-Frame-Technology"
- Výška stolu je plynule nastavitelná
- Vrchní stoly, kloubové
- Bezúdržbové, energeticky úsporné krokové motory
- Mnoho dostupných příslušenství, snadno konfigurovatelných

SMB NANO



TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

VÝKON: Jednotlivé páskování, až úvazků / minuta: V závislosti na velikosti rámu a síle utahování	45	CÍVKA PÁSKY: Vnitřní průměr dutinky v mm: Vnější průměr v mm: Šířka v mm:	200 - 228 420 160 - 190
Balík: Šířka v mm Min.: Max. šířka balíku závisí na velikosti rámu Výška v mm Min.: Max. výška balíku závisí na velikosti rámu (viz výkres) Hmotnost v kg Max.:	55 5 30	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: Široký rozsah vstupu 100-240V, 1AC; 47-63Hz Široký rozsah vstupu 380-520V, 3AC; 47-63Hz Maximální jistiění 16A (B-znak) Typ ochrany:	IP 22
UTAHOVÁNÍ: Nastavitelné v 10 úrovních Automatické utahování Napínací síla na obalu v N Max.:	325	PŘÍKON: Spotřeba energie v kW cca.:	0,25
MATERIÁL VÁZACÍ PÁSKY: Polypropylen DIN EN 13 394 Šířka v mm: Tloušťka v mm:	5 - 12 0,4 - 0,65	HMOTNOST: Celková hmotnost v kg cca.:	260
SVÁŘECÍ METODA: Termo - tepelný svár, pevnost sváru v tahu je asi 80% pevnosti pásky v trhu		PODMÍNKY POUŽITÍ: Rozsah teplot v ° C [° F]:	+5 [41] - +45 [113]



Signode Packaging Systems GmbH
Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz

