

SMB S02

Le convoyeur à accumulation destiné aux lignes de cerclage



- Equipement polyvalent
- Faible maintenance
- Prise déchantillon aisée

EQUIPMENT:

- · Interconnexion amont et aval
- Vitesse de convoyage réglable et linéaire
- Prise d'échantillon aisée
- Câble électrique, longueur 3 m
- Hauteur de table réglable
- Moteur sans maintenance
- De nombreuses options spécifiques disponibles, facilement configurable



Imtodontoolootoolootoolootoolootoolootoolootoolootoolootoolootoolootoolootoolootoolootoolootoolootoolootoolooto

SPECIFICATIONS:

PAQUETS:

 Largeur en mm:
 100 - 410

 Longueur en mm:
 max. 450

 Hauteur en mm:
 min. 3

 Poids en kg:
 0,2 - 25

VITESSE DE CONVOYAGE:

m/s: 0,40 - 1,05

ALIMENTATION ELECTRIQUE:

400 V; 3 AC/N; 50Hz; Réseaux TN et TT

CONSOMMATION ELECTRIQUE:

Puissance en kW ca.: 1,1

POIDS

Poids total en kg: 170

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT:

Limite de température ambiante °C [°F]: +10 [50] - +40 [104]

